

Die dataLog Produktfamilie managed Nachtarbeiter und bietet ein Mittel, die Arbeitsleistung von Raumpflegerinnen und Wachpersonal auf Patrouille zu messen. Checkpoints an den zu überprüfenden Stellen werden mit einem robusten, kontaktlosem Datensammler gelesen. Mit Hilfe eines Mobiltelefons und kabelloser Bluetooth Kommunikation werden bei Bedarf Echtzeitinformationen über die Aktivitäten und den Standort der betroffenen Person an die Zentrale übertragen. PC basierte Management-Lösungen und ein klares und präzises Berichtssystem runden das Paket ab.

KSB / KSI / KSI-P

Bei Barcodekontrollstellen sind die Informationen in Strichcodes gespeichert. Bei den Infrarotkontrollstellen ist dieser Strichcode mit einer infrarot-durchlässigen Schutzschicht abgedeckt um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken. Der verwendete Strichcode garantiert hohe Lesesicherheit. Die geringe Größe erlaubt unauffällige Montage, vor allem im Innenraumbereich.

KSB – der einfache selbstklebende Streifen mit sichtbarem Strichcode kann sowohl als Objektkontrollstelle als auch als Sonderkontrollstelle (z. B. „Licht gelöscht“) eingesetzt werden.

KSI – der selbstklebende Strichcode ist mit einer hochverschleißfesten schwarzen Folie abgedeckt um das Kopieren zu verhindern. Beim Entfernen ist die Kontrollstelle selbstzerstörend.

KSI-P – im infrarotdurchlässigen Kunststoffgehäuse gegen Beschädigungen geschützter Barcode. Für Innen- und Außeneinsatz.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Preisgünstige** und unauffällige Kontrollstelle, vor allem für den Innenbereich
- Aufkleber können beispielsweise im Türfalz **unsichtbar** untergebracht werden
- **Leicht zu handhabende** Ereigniskarten erlauben flexible Planung und leichte Erfassung von Informationen während des Kontrollganges
- Im Zusammenhang mit dem Duostar die **ideale Ergänzung** zur Chipkontrollstelle KSC

KSB / KSI / KSI-P – die Barcodekontrollstellen



KSB



KSI



KSI - P

Technische Daten

KSB

Abmaße:
mm B x H 26 x 70

Montage: selbstklebend auf glattem Untergrund

KSI

Abmaße:
mm B x H 26 x 101

Montage: selbstklebend auf glattem Untergrund

KSI-P

Abmaße:
mm B x H 30 x 117

Gehäusematerial: Polycarbonat

Schutzklasse: IP 67

Montage: kleben oder schrauben

Zubehör

Ereigniskarte KSB-E

zur Erfassung von Ereignissen während des Kontrollganges. Auch als Personal- und Zeitkontrollstelle einsetzbar.

Schraubendreher HD, Spezialschraube HD



zur dauerhaften Befestigung der Kontrollstelle KSI-P. Das Lösen dieser Schraube ist mit gängigem Werkzeug nicht möglich.